



Привлекательный и инновационный дизайн с применением современных технологий делают мобильный подъемник LG2004 надежным средством для преодоления архитектурных барьеров как внутри зданий, так и на улице.

Подъемник LG2004 может использоваться только с помощью сопровождающего лица.



#### **Устойчивый**

Гусеничная лента из нескользящего не оставляющего пятен сплава резины подходит для использования на любых поверхностях.



#### **Надежный**

Регулируемые ремни безопасности и устройство крепления кресла-коляски гарантируют устойчивость и безопасность пассажира.



#### **Переносной**

Компактные размеры и снимающиеся части подъемника обеспечивают легкую транспортировку.



#### **Легко регулируемый**

Электроуправляемая система подъема колес позволяет легко развернуть подъемник.

<b>Технические характеристики LG 2004</b>	
Общий вес	46 кг
Вес рукоятки	9 кг
Вес корпуса	37 кг
Вес зарядного устройства	0,700 кг
Электропитание для зарядного устройства	220 V
Мощность мотора	300 W
Мощность, потребляемая во время зарядки	80 W
Максимальная грузоподъемность	130 кг
Рабочий цикл	23 этажа
Работа в резервном режиме	2 этажа
Минимальная ширина лестницы	100 см
Минимальная площадь для маневрирования на площадке "L" формы	100x100 см
Минимальная площадь для маневрирования на площадке "U" формы	100x200 см
Максимальная высота ступени	20 см
Максимальный угол уклона лестницы	35°
Температура эксплуатации и хранения	-10°C +50°C
Максимальная скорость	15 ступеней/мин

