

Sherpa N 902

Гусеничный мобильный подъемник

SHERPA N 902 - подъемник нового поколения, готов к проверке любой сложности относительно надежности, безопасности и простоты маневрирования. Особые технические характеристики, такие как ручное устройство растормаживания в случае механической или технической поломки позволяет завершить движение неисправного подъемника с пассажиром на нем; предохранитель, находящийся на поверхности, позволяет за несколько минут заменить его на новый, что раньше требовало снятия кожуха; наконец, новая система управления направляющими колесами делает перемещение подъемника на остановочной площадке быстрым и легким.



Технические инновации



Предохранитель находится на поверхности. Это позволяет заменить предохранитель с пассажиром на подъемнике.

Ручное устройство для перемещения подъемника в случае его поломки.

Автоматически регулируемые направляющие колеса для быстрого использования на остановочной площадке.

Нижняя панель управления:
-СИД индикаторы уровня зарядки батареи
-переключатель движения вперед/назад
-предохранитель рукоятки

Кнопки управления на рукоятке:
-кнопка движения вперед
-кнопка движения назад
-аварийная кнопка
-индикатор угла наклона

Технические характеристики SHERPA N 902

<i>Вес корпуса</i>	<i>42 кг</i>
<i>Вес рукоятки</i>	<i>9 кг</i>
<i>Общий вес</i>	<i>51 кг</i>
<i>Мощность, потребляемая во время зарядки</i>	<i>75W</i>
<i>Максимальная грузоподъемность</i>	<i>130 кг</i>
<i>Рабочий цикл</i>	<i>40 этажей</i>
<i>Работа в резервном режиме</i>	<i>5 этажей</i>
<i>Минимальная ширина лестницы</i>	<i>90 см</i>
<i>Минимальная площадка маневрирования на площадке "L" формы</i>	<i>100x100 см</i>
<i>Минимальная площадка маневрирования на "U" формы</i>	<i>100x180 см</i>
<i>Максимальный угол уклона лестницы</i>	<i>35°</i>
<i>Температура эксплуатации и хранения</i>	<i>-10°C +50°C</i>
<i>Максимальная скорость</i>	<i>5.5 м/мин</i>